

Maintenance Oil kan worden gebruikt om alle oxidatief geoliede houten oppervlakken op te frissen en te onderhouden en is bijzonder geschikt voor het regelmatig onderhoud van geoliede houten vloeren. Kan zowel handmatig met een polijstpad of met een polijstmachine worden aangebracht (vloeren van meer dan 8-10 m<sup>2</sup>).

- **Verhoogt de duurzaamheid van vloeren**
- **Laat de glans en de houtnerfstructuur opvallen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **IBR-gecertificeerd**



## Toepassingsgebied

Voor het schoonmaken en onderhoud van alle oxidatieve geoliede houtsoorten, vooral vloeren.

## Gebruik

Vorbereiden	Temperatuur van product, ruimte en vloer moet tussen 15-35°C bedragen. Zorg steeds voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en het uitharden. Reinig de vloer met WOCA Intensive Wood Cleaner. Laat de vloer gedurende minstens 8 uur drogen. De vloer moet volledig droog zijn. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Behandelen	De flacon grondig schudden. Breng ongeveer 100 ml olie per 4 m <sup>2</sup> aan met een pad, een kortharige verrol of een katoenen doek of gebruik een éénschijfsmachine voor grote oppervlakken. Het is belangrijk dat de Maintenance Oil zorgvuldig in het hout gewreven wordt. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het oppervlak er gelijkmatig uitziet. De vloer met schone, droge katoenen doeken droogwrijven, alvorens het volgende af te werken vloeroppervlak te behandelen. De vloer mag er niet nat uitzien en na het droogwrijven mag er geen overtollige olie achterblijven op het oppervlak. Werk stapsgewijs verder tot de hele vloer afgewerkt is.
Opmerking	Reinig de vloer niet en stel deze niet bloot aan water gedurende de eerste 48 uur, terwijl de olie uithardt.

## Droogtijden

Droogtijd bij machinaal polijsten	4 uur bij 20°C
Droogtijd bij handmatig polijsten	24-48 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	48 uur bij 20°C



## Technische gegevens

---

Basis	Plantaardige oliebestanddelen
Dichtheid	0,80-0,90
Drogestofgehalte	Circa 50 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-25°C
Verbruik	30-40 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	5 kleuren
Reiniging gereedschap	WOCA Solvent of terpentine.
Bewaren	+ 10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Gevarenetiket	Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.
VOS	Dit product bevat maximaal 490 g VOC/L. De grenswaarde is 700 g VOC/L [cat. A/f (OB)].
Verpakking	1 L - 2,5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR, TVOC28/A+

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210
Opnieuw inoliën	Master Colour Oil, #522055
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551510A
Gereedschap	Lakrol, 4 mm pool, #88004 Lakrolhouder, 25 mm pool, #599650 Uittrekbare stok, #599651

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*