

Intensive Wood Cleaner is een product dat speciaal is ontwikkeld voor het schoonmaken van alle houtoppervlakken binnenshuis zoals meubels, vloeren, keukentafels, enz. Het is zowel geschikt voor onbehandelde, geoliede of gelakte oppervlakken. Intensive Wood Cleaner is een schoonmaakmiddel voor het primen dat geschikt is voor bijzonder hardnekkige vlekken of voordat een oppervlak wordt behandeld met bijvoorbeeld olie, lak of zeep.

- **Voor onbehandelde, geoliede, in de was gezette, gelakte of ingezepte houten binnenoppervlakken**
- **Bereidt oppervlakken voor op extra behandeling**
- **Basisreiniging en vetverwijdering**
- **Zeer efficiënt**



Toepassingsgebied

Schoonmaken van nieuw, onbehandeld, geschuurd en gelakt hout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandelen

Lichte behandeling:

Meng Intensive Wood Cleaner en warm water. Zie mengverhouding hieronder. Veeg het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen.

- Onbehandelde, met zeep behandelde of geoliede oppervlakken: Meng 125 ml Intensive Wood Cleaner met 2,5 L warm water
- Gelakte of geverfde houten oppervlakken: Meng 125 ml. Intensive Wood Cleaner met 5 L warm water.

Optimaal resultaat:

Voor het beste resultaat werkt u met twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen.

Onbehandelde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. 2) Neem het houten oppervlak af met een goed uitgewrongen dweil. Als het oppervlak erg vuil is, herhaalt u dit nog eens. 3) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen.

Met zeep behandelde of geoliede houten oppervlakken: 1) Gebruik de Intensive Wood Cleaner net zoals u dat doet voor gewoon schoonmaken en laat het product 5 minuten inwerken voordat u het met schoon water afveegt. Gebruik afwisselend een pad of een eenschijfsmachine en droog overtollige Intensive Wood Cleaner af met een doek of een dweil. Herhaal indien nodig bij zware vervuiling. 2) Laat het oppervlak volledig drogen alvorens verder te behandelen. 3) Intensive Wood Cleaner verwijdert de zeep of olie van behandelde oppervlakken, dus ze moeten opnieuw worden behandeld met Natural Soap of Diamond Oil Active.

Gelakte of geverfde houten oppervlakken: 1) Gebruik Intensiefreiniger net zoals voor het schoonmaken. Om een nat oppervlak te vermijden, dient de dweil of doek goed te worden uitgewrongen. Veeg indien nodig vervolgens af met een droge doek. Herhaal indien nodig. 2) Voor het opnieuw behandelen van gelakte vloeren, moet u Master Cleaner of Master Care gebruiken.

Opmerking

Gebruik WOCA Super Ontvlekker voor het verwijderen van hardnekkige vlekken.

Droogtijden

Droogtijden

2-8 uur bij 20°C.



Technische gegevens

Basis	Water, oppervlakte-actieve stoffen, bindmiddelcomplex, carbamide
Dichtheid	1,04 g/ml
PH-waarde	10,5
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30 °C
Verbruik	200-300 m ² /L
Kleuren	Kleurloos
Mengverhouding	1:20- 01:40 afhankelijk van de vervuilingsgraad of oppervlak.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer (max. +25° C).
Verpakking	1 L en 2,5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3
Goedkeuringen	IBR-gecertificeerd

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Natuurzeep, #511010 Onderhoudsolie, #527310 Onderhoudsgel, #527802/527902 Master Cleaner, #684510 Master Care, #684110
Gereedschap	Dweil Doek

Contact

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.