

Toepassing

Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond. P.T.B.-PRIMER vermindert de porositeit en versterkt de ondergrond. Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, enz. P.T.B.-PRIMER kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



Gebruiksaanwijzing

P.T.B.-PRIMER wordt steeds op een poreuze, zuivere, gezonde, stof- en oliervrije ondergrond aangebracht. Schudden voor gebruik. P.T.B.-PRIMER wordt rijkkelijk met de borstel of rol onverdund aangebracht. Sterk zuigende ondergronden (zoals cellenbeton, gipspleisters, enz.) tweemaal behandelen. **Droogtijd:** ± 2 à 3 uur.



Speciale toepassingen

P.T.B.-PRIMER kan ook gebruikt worden om de eigenschappen van mortel te verbeteren op het vlak van aanhechting, elasticiteit, waterdichtheid, schimmelwering, enz. Daarvoor zal men het aanmaakwater vervangen door hetzelfde zuivere P.T.B.-PRIMER, hetzij door 1 volumedeel P.T.B.-PRIMER voor 1 volumedeel water.





P.T.B.-PRIMER kan als grondlaag - op de kleefzijde - gebruikt worden om bepaalde soorten natuursteen (bv. witte marmer) te beschermen tegen vlekvorming, toe te passen in 1 of 2 lagen. Het is wenselijk om een proef te doen.



Opmerkingen

- Het gereedschap wordt onmiddellijk na het gebruik met water gereinigd.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 5°C of toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan + 5°C.
- Droog en vorstvrij bewaren.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	± 0,050 à 0,150 L / m ² , volgens de porositeit van de ondergrond	1 L (12 st/karton), 5L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
Wordt kleurloos na aanbrengen	± 2 à 3 uur	+ 5°C tot + 30°C

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432